

PRIMER TERMOPLASTICO

PREMIUM QUALITY

SKYLINE®

PRODUCTO DISEÑADO PARA CREAR ADHERENCIA ENTRE LA
PINTURA TERMOPLÁSTICA Y EL PAVIMENTO.

SELLADOR TRANSPARENTE DE ALTA RESISTENCIA.
RESISTENCIA A LA ALCALINIDAD Y RAYOS UV.
LISTO PARA APLICAR.



DESCRIPCIÓN

El primer termoplástico sirve como promotor de adherencia entre sustrato y el material termoplástico, puede ser aplicado directamente a la superficie ya sea que señalicen carreteras o vialidades a base de concreto hidráulico o asfalto, sin embargo, con el uso del primer se tienen ventajas mayores de adherencia, especialmente cuando se trata de concretos hidráulicos. Este primario es de color claro, transparente, pero puede ser pigmentado de negro.

USO:

Para mejorar la adhesión de material termoplástico a hormigón asfalto desgastado u otras superficies bituminosas.

Beneficios:

1. El color negro, forma contraste con colores claros.
2. Mejora la adhesión a la superficie
3. Listo para usar
4. Rápido secado
5. Fácil de aplicar

Aplicación y Rendimiento:

- Brocha 45-55 m2/ galón
- Rodillo: 40-50 m2/galón
- Pistola: 35-45 m2/galón

Secado

- 15 minutos al tacto
- 12 horas repinte

PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS

PROPIEDAD	DESCRIPCION
Tipo de Resina	Resina Termoplàstica
Color	Transparente, negro o a escoger
Sólidos Totales % m/m. ASTM D 4451	25-27%
Peso por Libras/Galón. ASTM D-1475	7,00
Tiempo de Secado al Tacto.ASTM D-711	10-15 minutos
Tiempo de secado para recubrir	20 minutos
% VOC g/L. ASTM D 3960	100
Modo de Aplicación	Rodillo, equipos de aspersion convencional o tipo de airless
Solvente	Acetona
Temperatura de superficie de aplicación	5°C a 40°C
Rendimiento	12-15m ² por litro 66-83 micrones de espesor de película húmeda
Viscosity, @77° F, seconds, Zahn Cup#2	15-20

INDICACIONES DE APLICACIÓN

PREPARACION DE SUPERFICIE:

La superficie debe estar limpia, seca y libre de cualquier contaminación, incluyendo polvo, suciedad aceitosa, grasa y agentes de curado. Se debe prestar particular atención de que la superficie esté libre de suciedad, sal y humedad.

APLICACION:

La aplicación debe ser con spray, brocha o rodillo. La superficie preparada debe estar totalmente cubierta por primer termoplástico. Nunca vierta sobre la superficie. Asegurese que el primario esté totalmente seco, antes de aplicar la pintura termoplástica.

EQUIPO DE PROTECCION:

Utilice guantes de neopreno y anteojos de seguridad.

PRECAUCIONES:

Este producto es nocivo por ingestión, inhalación o contacto dérmico. Producto solo para uso profesional. Evite fumar y aplique únicamente con ventilación adecuada. Almacene en lugares frescos.

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de inhalación, salir del área y respirar aire fresco. En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón. En caso de contacto ocular, enjuagar con bastante agua por al menos por 15 minutos. En caso de ingestión no inducir al vómito, sino administrar dos vasos de agua, mantener la persona en reposo y buscar ayuda médica. En caso de intoxicación lleve el paciente al médico y presente esta hoja técnica.

RENDIMIENTO Y CUBRIMIENTO:

Nota de Rendimiento: El rendimiento y cubrimiento puede afectarse por: Irregularidades de la superficie, método de aplicación y espesor de la película. En aplicaciones exteriores y ante la amenaza de lluvia, considere que el producto requiere máximo de 15 minutos de secado para que la aplicación no se afecte por la lluvia.

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO:

Estabilidad almacenamiento en el envase original 12 meses contados a partir de la fecha de fabricación indicada en el código de barras. Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento indicadas para evitar la formación de natas.

PRESENTACIÓN:

Tanques de 5 galones y barriles de 55 galones.



SKYLINE®