

MONTACARGA ELÉCTRICO

MODELO: CPD15

**¡PARA UN
TRABAJO MAS
COMODO!**



Ventajas de los productos

- Las dimensiones exteriores están diseñadas para uso de empresa industriales.
- Contrapeso de hierro fundido.
- El marco de la puerta es de acero en forma de H.
- Todo el cuerpo está hecho de plástico de ingeniería ABS, que es resistente a la compresión y la deformación.
- Cilindro hidráulico sellado, sin fugas.
- El eje motriz es un eje especial para montacargas.
- Diseñado con centro de gravedad bajo y alta resistencia y estabilidad superior.
- Aceleración automática cuando la altura de ascenso alcance los 50 cm o más.
- Frenado antideslizante.
- Tablero de inyectado.
- Estampado de paneles laterales de la cubierta del asiento.
- Marco de protección superior de tubo.
- La luz combinada LED de todo el vehículo aumenta en un 50% la visión.
- El funcionamiento de la válvula multivía montada en la parte trasera reduce la fatiga humana.
- Puerto de carga USB.
- Marco de puerta de vista amplia
- Los motores de accionamiento y de la bomba de aceite están equipados con sistemas de CA para reducir el costo de mantenimiento.



- Montacarga eléctrico con una capacidad de carga de 1.5 a 1.8 toneladas.
- 4 ruedas, 2 adelante con tracción y 2 atrás.
- Mástil triplex.
- Altura máxima del mástil extendido 4770 mm, altura máxima del mástil replegado 2030.
- Las ruedas pueden maciza ó elástica de poliuretano.
- Batería 48 V / 575-700 Ah.
- Longitud total del equipo aproximadamente 2800 mm.
- Ancho total del equipo aproximadamente 1080 mm.
- Largo de la horquilla 1000 mm, grueso 45 mm y ancho 100 mm.
- Montacarga eléctrico silencioso ruido inferior a 30 decibeles.
- El equipo debe incluye cargador, batería, luces tipo led, luces de trabajo delanteras y traseras, vidrio delantero de seguridad, alarma de reversa y ajuste de velocidad.

DESCRIPCIÓN

- ❶ Tenedor
- ❷ Estante de bloque
- ❸ Mástil de montacargas
- ❹ Tejadillo de protección
- ❺ Contrapeso de hierro fundido
- ❻ Tablero de instrumentos de inyección
- ❼ Neumáticos
- ❽ Luz de trabajo LED